

製品安全データシート

作成日：2023年12月8日

改訂日：2024年1月30日

1. 化学品及び会社情報

化学品 パラフィンワックス 156F

供給者の会社名称 アーク株式会社

本社住所 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3丁目10-3

電話番号 06-6809-5970

FAX番号 06-6809-5975

2. 危険有害性の要約

GHS分類 JIS Z 7252、7253 : 2019 使用

化学品のGHS分類

物理化学的危険性 該当する区分なし

健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 区分2B

特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分3（気道刺激性）

環境に対する有害性 該当する区分なし

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語 警告

危険有害性情報 眼刺激

呼吸器への刺激のおそれ

注意書き

安全対策 粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

取扱い後は眼や手をよく洗うこと。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

応急措置 吸入した場合、気分が悪いときは医師に連絡すること。

吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。

次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合、医師の診察、手当てを受けること。

保管 換気の良い場所で保管すること。

容器を密閉しておくこと。

施錠して保管すること。

廃棄 内容物や容器を、国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄すること。

他の危険有害性 重要な徴候及び想定される非常事態の概要

3. 組成、成分情報

单一製品・混合物の区別 化学物質
化学名 固形パラフィン (パラフィンワックス)
濃度又は濃度範囲 >99.0%
CAS No 64742-43-4、8002-74-2
化審法官報公示番号 (8)-414、(8)-430
安衛法 既存化学物質

4. 応急措置

吸入した場合 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合 水と石鹼で洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当を受けること。
眼に入った場合 水で数分間注意深く洗うこと。
次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当を受けること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
飲み込んだ場合 口をすすぐこと。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。
急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状
眼、鼻、のどを刺激する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 水噴霧、泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類
使ってはならない消火剤 棒状注水
特有の危険有害性 火災によって刺激性、腐食性及び毒性のガスを発生するおそれがある。
熱、火花及び火炎で発火するおそれがある。
激しく加熱すると燃焼するものもある。
特有の消火方法 危険でなければ火災区域から容器を移動する。
安全に対処できるならば着火源を除去すること。
消火を行う者の保護 適切な空気呼吸器、防護服（耐熱性）を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
作業者は適切な保護具（「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
全ての着火源を取除く。
立ち入る前に、密閉された場所を換気する。
環境に対する注意事項 環境中に放出してはならない。
封じ込め及び浄化の方法及び機材 水で湿らせ、空気中のダストを減らし分散を防ぐ。
二次災害の防止策 全ての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。
プラスチックシートで覆いをし、散乱を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項 粉じん、ヒューム、蒸気、スプレーの吸入を避けること。

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

眼に入れないこと。

接触回避 「10. 安定性及び反応性」を参照。

衛生対策 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。取扱い後はよく眼と手を洗うこと。

保管

安全な保管条件 冷所、換気の良い場所で密閉して保管すること。

施錠して保管すること。

安全な容器包装材料 消防法で規定されている容器を使用する。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度 未設定

許容濃度(産衛学会) 未設定

許容濃度(ACGIH) TWA 2 mg/m³, STEL - 2

設備対策 この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置すること。

保護具

呼吸用保護具 適切な呼吸器保護具を着用すること。

手の保護具 適切な保護手袋を着用すること。

眼、顔面の保護具 適切な保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）を着用すること。

皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣、保護面を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 固体

色 白～黄色

臭い 無臭

融点／凝固点 67.2～70.0°C

沸点又は初留点及び沸騰範囲 357～636°C

可燃性 データなし

爆発下限界及び上限界／可燃限界 データなし

引火点 >240°C

自然発火点 データなし

分解温度 >400°C

pH データなし

動粘性率 データなし

溶解度 水、アルコールに不溶

トルエン 14.5g/100g

n-オクタノール／水分配係数 (log 値) データなし

蒸気圧 (25°C) <0.0001

密度及び／又は相対密度 (100°C) 0.76～0.79

相対ガス密度 データなし

粒子特性 データなし

10. 安定性及び反応性

反応性 酸化剤と反応する。

化学的安定性 法規制に従った保管及び取扱においては安定と考えられる。

危険有害反応可能性 可燃性である。熱、酸、アルカリ、光に対して安定。

避けるべき条件 混触危険物質との接触。

混触危険物質 酸化剤

使用、保管、加熱の結果生じる危険有害な分解生成物 データなし

その他

11. 有害性情報

急性毒性

経口 ラットの LD50 = > 5000 mg/kg (IUCLID (2000))、> 3750mg/kg (IUCLID (2000)) に基づき区分に該当しないとした。

経皮 ウサギの LD50 = > 3600mg/kg (IUCLID (2000)) に基づき、JIS 分類の区分に該当しない (国連分類基準の区分 5 または区分に該当しない) とした。

吸入 データなし

皮膚腐食性／刺激性 ウサギを用いた Draize 法による 2 試験において、

24 時間適用で not irritaiting と slightly irritating の結果があり、また 20 人のボランティアでの皮膚刺激性試験の結果、1 人にわずかな紅斑が認められた以外、他の 19 人は刺激性を示さなかった (IUCLID (2000)) との報告がある。

以上の結果に基づき、区分に該当しないとした。

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギを用いた Draize 法類似試験において、軽度 (slightly) の刺激性 (IUCLID (2000)) 及びウサギの標準 Draize 試験において軽度 (mild) (RTECS (2008)、Journal of the American College of Toxicology. 3 (3), 43, 1984) の記述に基づき、区分 2B とした。

呼吸器感作性 データなし

皮膚感作性 データなし

生殖細胞変異原性 in vivo 試験のデータがなく分類できないとした。

なお、Ames 試験 (in vitro 変異原性試験) で陰性の結果がある (農薬安全情報 (1992))。

発がん性 ラットに 2 年間経口投与した試験で、腫瘍の発生率は対照群と比較して 差は認められなかったとの報告があり、長期毒性試験における、実験動物に対するパラフィンは非発がん性である (JECFA (1993)) との記述がある。

またウサギ・マウスの 2 年間経皮試験では、発がん性は認められていない (EHC20 (1982)) との報告もある。

しかし、経口投与による試験では 動物 1 種のみの試験データしかなく、区分に該当しないとするには疑義が残るため、分類できないとした。

生殖毒性 データなし

特定標的臓器毒性 (単回ばく露) ワックスヒュームは眼・鼻・のどに軽度 (mild) の刺激性 (PATTY5th (2001)) に基づき、区分 3 (気道刺激性) とした。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露) ラット 90 日間経口投与試験 (0, 160, 1600mg/kg/day) において、赤血球と 血小板の減少、肝細胞の空包化、肉芽腫の発達、壊死、腸間膜リンパ節における肉芽腫の発現、細胞の過形成、頸部リンパ節における肉芽腫の発現、心臓(僧坊帽弁)の基部におけるリンパ球様細胞浸透の増加 (JECFA 1056 (2003)) などの所見が用量依存的にみられたが、区分 2 のガイダンス値以下で試験が行われていないため、データ不足により分類できないとした。

誤えん有害性 データなし

12. 環境影響情報

水生環境有害性 短期（急性） データなし
水生環境有害性 長期（慢性） データなし
生態毒性 データなし
残留性・分解性 データなし
生体蓄積性 データなし
土壤中の移動性 データなし
オゾン層への有害性 データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物 本品を廃棄する際には、国、都道府県並びにその地方の法規、条例に従うこと。
廃棄処理中に危険が及ばないよう十分注意すること。
汚染容器及び包装 関連法規制ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。

14. 輸送上の注意

国際規制
海上規制情報 該当しない。
航空規制情報 該当しない。
国内規制
陸上規制情報 該当しない。
海上規制情報 該当しない。
海洋汚染物質 非該当
MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 非該当
航空規制情報 該当しない。
緊急時応急措置指針番号 なし

15. 適用法令

労働安全衛生法
名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第57条の2、施行令第18条の2第1号、第2号
別表第9）【170 固形パラフィン】
固形パラフィン<パラフィンワックス>
1重量%以上を含有する製剤その他の物（施行令第18条の2第2号、安衛則第34条の2
別表第2）
名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第57条第1項、施行令第18条第1号、第2号
別表第9）【170 固形パラフィン】
固形パラフィン<パラフィンワックス>
1重量%以上を含有する製剤その他の物（安衛則第30条・別表第2）。
運搬・貯蔵中に固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物であつて、令別表第一に掲げる
危険物、可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物並びに皮膚に対して腐食の危険
を生じるものでないものを除く。
労働基準法
がん原性化学物質（法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第7号）
【21 すす、鉱物油、タール、ピッチ、アスファルト又はパラフィン】

16. その他の情報

参考文献 経済産業省 事業者向け GHS 分類ガイドライン

日本ケミカルデータベース ezCRIC

職場のあんぜんサイト GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報

化学物質総合情報提供システム (CHRIPI)

その他 危険・有害性の評価は必ずしも十分でないので、取扱いには十分注意して下さい。

本データシートは情報を提供するもので、記載内容を保証するものではありません。

表記の試験研究用試薬以外に本データシートを適用しないで下さい。

輸送中、保管中、廃棄後も含めて、内容物や容器が、製品知識を有しない者の手に触れぬよう、厳重に注意して下さい。