

安全データシート


1. 化学品及び会社情報

化学品の名称（製品名）	: DBP
供給者の会社名称	: 三和合成化学株式会社
担当部署	: 技術部
住所	: 静岡県磐田市福田5499-15 (〒437-1203)
電話番号	: 0538-55-5144
FAX番号	: 0538-55-5199
緊急連絡電話番号	: 0538-55-5144
推奨用途	: 各種樹脂用可塑剤及び溶剤
整理番号	: 3003

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

物理化学的危険性	: 爆発物	区分に該当しない
	: 可燃性ガス	区分に該当しない
	: エアゾール	区分に該当しない
	: 酸化性ガス	区分に該当しない
	: 高压ガス	区分に該当しない
	: 引火性液体	区分に該当しない
	: 可燃性固体	区分に該当しない
	: 自己反応性化学品	区分に該当しない
	: 自然発火性液体	区分に該当しない
	: 自然発火性固体	区分に該当しない
	: 自己発熱性化学品	分類できない
	: 水反応可燃性化学品	区分に該当しない
	: 酸化性液体	区分に該当しない
	: 酸化性固体	区分に該当しない
	: 有機過酸化物	区分に該当しない
	: 金属腐食性化学品	分類できない
	: 鈍性化爆発物	区分に該当しない
健康に対する有害性	: 急性毒性（経口）	区分に該当しない
	: 急性毒性（経皮）	区分に該当しない
	: 急性毒性（吸入：蒸気）	分類できない
	: 急性毒性（吸入：ミスト）	区分に該当しない
	: 皮膚腐食性／皮膚刺激性	区分に該当しない
	: 眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	区分に該当しない
	: 呼吸器感作性	分類できない
	: 皮膚感作性	区分 1B
	: 生殖細胞変異原性	区分に該当しない
	: 発がん性	区分に該当しない

環境に対する有害性	: 生殖毒性 区分 1B : 特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 区分 3 気道刺激性 : 特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分 2 呼吸器 : 誤えん有害性 分類できない : 水生環境有害性 短期 (急性) 区分 1 : 水生環境有害性 長期 (慢性) 区分 2 : オゾン層への有害性 分類できない
GHSラベル要素 絵表示又はシンボル	: 
注意喚起語 危険有害性情報	: 危険 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ 生殖能または胎児への悪影響のおそれ 呼吸器への刺激のおそれ (気道刺激性) 長期にわたる、または反復ばく露による呼吸器の障害のおそれ 水生生物に非常に強い毒性 長期継続的影響によって水生生物に毒性
注意書き	【注意事項】 本来の目的・用途以外には使用しないこと。 蒸気を吸入したり、眼、皮膚に触れたりするとかぶれ等を起こすおそれがある。 下記の取扱い方法を守ること。 【取扱い方法】 取扱い作業場所には局所排気装置を設ける等換気をよくすること。 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないように注意し保護眼鏡、保護手袋、 保護マスクなど着用すること。 取扱い時は、アース等静電気対策を講じること。 容器からこぼれた時は、布 (ウエス) で拭き取るか、砂など散布し、密閉 できる不燃性の容器か水を張った容器に回収し処理すること。 取扱い後は手洗い及びうがいを十分に行うこと。 衣服等に付着した時は、直ちに切り換えること。 【応急処置】 皮膚に付着した時は、速やかに石鹼水で洗い落とし、痛みやかぶれを生じた 時は、医師の手当てを受けること。 眼に入った時は、直ちに清浄な水で十分に洗い、医師の手当てを受けること。 誤って飲み込んだ時は、清浄な水で口の中をすすぎ、速やかに医師の手当て を受けること。 蒸気、ガス等を吸い込んだ時は空気の清浄な場所に移し、必要に応じて医師 の手当てを受けること。 火災時は、二酸化炭素、泡、粉末消火器を使用すること。 【貯蔵・保管】 容器を密閉し、直射日光を避け、熱源から離れた換気のよい定められた場所 に保管すること。 【廃棄】 中身は該当法規に従って適正に処理すること。 容器は中身を使い切ってから処理すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	: 化学物質
化学名又は一般名	: フタル酸ジ (n-ブチル) : フタル酸ジブチル (略称 DBP)
慣用名又は別名	: ジブチルフタレート 1,2-Benzenedicarboxylic acid di butyl ester
化学特性 (示性式または構造式)	: $C_6H_4(COOC_4H_9)_2$
化学物質を特定できる一般的な番号	: CAS No.84-74-2
成分及び濃度又は濃度範囲	: 99%以上
官報公示整理番号 (化審法、安衛法)	: (3)-1303

4. 応急措置

吸入した場合	: ただちに新鮮な空気のある場所へ移動させ安静にし、必要に応じ医師の診断を受けること。
皮膚に付着した場合	: 多量の水及び石鹼で洗い落とすこと。水疱や痛みなどの症状がでた場合には、必要に応じ医師の診断を受けること。
眼に入った場合	: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。医師の手当、診断を受けること。
飲み込んだ場合	: 水でよく口の中を洗浄すること。気分が悪い時は、医師の手当、診断を受けること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: 泡、粉末、二酸化炭素
使ってはならない消火剤	: 情報なし
火災時の特有の危険有害性	: 火災によっては、刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生させるおそれがある。
特有の消火方法	: 火元の着火源を断ち消火器を使用し消火すること。周辺の装置等の輻射熱による温度上昇を防止する為に水スプレー等により周辺を冷却すること。消火活動は風上から行い、有毒ガスの吸入を避けること。状況に応じ呼吸保護具を着用すること。関係者以外は安全な場所に退去させること。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防処置	: 適切な保護具 (手袋、眼鏡、マスク) を着用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	: 作業に際しては保護具 (「8. ばく露防止及び保護措置」の項を参照) を着用すること。漏出した場合は周辺にロープを張るなどして、関係者以外の立ち入りを禁止すること。
環境に対する注意事項	: 流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起ささないように注意すること。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	: 漏出が少量の場合は、吸収剤 (おがくず・土・砂・ウエスなど) で吸着させ取り除いた後、残りを石鹼・大量の水等で洗い流すこと。 漏出が大量の場合は、土砂などの不燃物で囲って流出を防止し、汲み取り不燃性の容器に回収すること。
二次災害の防止策	: すべての発火源を速やかに取り除くこと。(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止) 排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐこと。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

: 「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用すること。「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体排気を行うこと。

漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させないこと。高温物、スパーク、火炎を避け、強酸化剤との接触を避けること。静電気対策を行い、作業衣、作業靴は導電性のものを用いること。

安全取扱い注意事項

: すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

火気注意。

接触、吸入または飲み込まないこと。

眼との接触を避けること。

ミスト、蒸気を吸入しないこと。

取扱い後はよく手を洗うこと。

環境への放出を避けること。

保管

安全な保管条件

: 消防法に従うこと。

直射日光を避け、換気の良い冷暗所に密閉して保管すること。静電気対策のため容器の接地を行うこと。熱源や酸化剤、可燃物の近くは避けること。

安全な容器包装材料

: 消防法で規定されている容器を使用すること。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

管理濃度

: 設定されていない。

日本産業衛生学会（2012年版）

: TLV-TWA 5mg/m³

ACGIH（2012年版）

: TLV-TWA 5mg/m³

設備対策

: 屋内作業所での使用の場合は、発生源の密閉化または局所排気装置を設置することが望ましい。

取扱い場所の近くにシャワー、手洗い、洗眼設備を設け、位置を明瞭に表示すること。

保護具

呼吸用保護具

: 状況に応じ、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、空気呼吸器等

手の保護具

: 不浸透性保護手袋

眼、顔面の保護具

: 側板付保護眼鏡（必要によりゴーグル型又は全面保護眼鏡）

皮膚及び身体の保護具

: 帯電防止性能を有する、長袖の保護衣及び安全靴

9. 物理的及び化学的性質

物理状態

: 液体

色

: 無色

臭い

: 殆ど無臭

融点／凝固点

: -69°C

沸点又は初留点及び沸騰範囲

: 沸点 340°C

可燃性

: 高温に加熱すると分解により可燃性ガスが生じる。

爆発下限界及び爆発上限界／

: 下限0.5vol% 上限2.5vol%（空气中）

可燃限界

引火点

: 187°C（開放式）

自然発火点	: 400°C
分解温度	: 情報なし
pH	: 情報なし
動粘性率	: 9.72mPa・s (37.8°C)
溶解度	: 水への溶解度 1mg/100 ml (25°C) アルコール、エーテル等の有機溶剤に可溶
n-オクタノール／水分配係数	: log Pow = 4.72
蒸気圧	: 1,700Pa (200°C) 5.9×10 ⁻³ Pa (25°C)
密度及び／又は相対密度	: 1.048 (20/20°C)
相対ガス密度	: 9.58
粒子特性	: 該当しない

10. 安全性及び反応性

反応性	: 通常取り扱いにおいては安定であり、反応性は低い。
化学的安定性	: 自己分解性はなく化学的に安定である。
危険有害反応可能性	: 自己反応性を示さず、強酸化剤、強酸、強塩基等と反応する。
避けるべき条件	: 高温、火炎やスパーク等の着火源となるもの。
混触危険物質	: 強酸化剤、強酸、強塩基等との配合を避ける。
危険有害な分解生成物	: 燃焼により二酸化炭素及び一酸化炭素を生成する。

11. 有害性情報

急性毒性	: LD ₅₀ (経口) ラット 8g/kg LD ₅₀ (経口) マウス 5,289mg/kg 急性毒性 (経口) は、致死性の毒性の程度を根拠としている。動物実験の結果ではいずれもラットLD50値 6,300mg/kg以上 (EU-RAR(2004)) であることから区分に該当しないとした。 また、ヒトの誤飲例が1954年に一例報告 (10 g を23歳男性が誤飲) (EU-RAR No.29(2003))があるが、ACGIH(2001)によれば、この症例は、吐き気、めまいを生じさせ、光痛症、流涙、結膜炎を引き起こした後に完全回復しており、非致死性である。 以上より、区分に該当しないとした。 LD ₅₀ (経皮) ウサギ > 20g/kg (区分に該当しない) LC ₅₀ (吸入) マウス 25g/m ³ /2H LC ₅₀ (吸入) ラット > 15.68mg/L (区分に該当しない) (EU-RAR No.29(2003))
皮膚腐食性／皮膚刺激性	: ウサギ 非刺激性 EU-RAR No.29(2003)の補遺 EU-RAR(2004)(addendum to the Environmental section)の記述に、刺激性なしとあることから区分に該当しないとした。
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	: ウサギ 非刺激性 EU-RAR No.29(2003)の補遺 EU-RAR(2004)(addendum to the Environmental section)の記述に、刺激性なしとあることから区分に該当しないとした。
呼吸器感受性	: 情報なし
皮膚感受性	: モルモット 非刺激性 EUのRAR Summary risk assessment report (2004)によると、DBP は動物実験で皮膚感受性が認められず、ヒトの事例研究でもそれが矛盾する結果と限定された資料のため、ヒトの感受性とするには適切ではないとしている。

また、IPCS(1997)は、ヒトにおける感作性の報告はいずれも調査人数が少ないため、DBPによる影響と結論できないとしている。
更に、5%DBP（オリーブ油溶液）とフロイントのアジュバンドを肩部皮内に投与及び6日後のDBP肩部皮下投与で感作したモルモット20匹に、初回投与の20及び27日後に腹側部皮内に75%フタル酸ジ-n-ブチルを投与して誘発したマキシマイゼーション試験(OECD TG406)では、DBPは感作性を示さなかった(BASF,1990)等の報告がある。

一方、EHC189(1997)の記述から、動物実験ではフタル酸ジブチルは皮膚感作性を示していないが、ヒトの事例研究から陽性を示す結果があり、産業衛生学会勧告(2012)は皮膚感作性を第2群に分類しており、日本職業・環境アレルギー学会特設委員会(2004)は皮膚感作性有りに区分している。

少なくとも、ヒト感作性に関しては疑いがあることから、区分 1Bとした。

生殖細胞変異原性

: 微生物による変異原性試験を行った結果、陰性と判定されている。

また、CERI・NITE 有害性評価書 No.11(2004)の記述から、経世代変異原性試験、生殖細胞 in vivo 変異原性試験で陽性結果がなく、体細胞 in vivo 変異原性試験で陰性であることから区分に該当しないとした。

発がん性

: NTP 分類なし
IARC 分類なし
OSHA 分類なし
EPA (1993) D分類

以上より区分に該当しないとした。

生殖毒性

: NITE初期リスク評価書(2005)の記述から、ラット及びマウスに経口（混餌）投与した生殖毒性試験でF0の生殖能低下、精巢の萎縮、精子生産能の低下、妊娠中期の流産、出産児数（率）の低下がみられ、また、妊娠ラット及びマウスに経口（強制または混餌）投与した複数の発生毒性試験で胎児、児動物に奇形（外表奇形、骨格奇形）が見られ、さらに、ラットでは次世代雄の精巣及び副生殖腺の発生異常が見られている。ラットの生殖毒性及びラット、マウスにおける発生毒性影響の多くは親動物に体重増加抑制、肝臓重量増加などの一般毒性影響がみられない用量から発現している。
従って、分類ガイダンスに従い区分 1Bに分類した。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

: CERI・NITE 有害性評価書 No.11 (2004)によれば、区分 1（腎臓、神経系）、区分 3（気道刺激性）に区分されている。

GHS-3.8.2.1の区分1の基準は、ヒトに重大な毒性を示した物質、又は実験動物での試験の証拠に基づいて、単回曝露によって重大な毒性を示す可能性があると考えられる物質であり、区分 2は実験動物を用いた試験の証拠に基づき単回曝露によってヒトの健康に有害性があると考えられる物質とされている。

区分 1の根拠とした動物実験での神経系の症状は、この物質の大量投与で認められた症状を基に判定しているが、動物が死亡に至る場合に認められる死戦期 (death agony)の症状で特異的な神経毒性ではない。ヒトに対しての重大な毒性を示さなかった事例は、「急性毒性（経口）」で述べた通りであり、腎毒性と判断したデータは信憑性に乏しい。

従って、腎臓、神経系を「区分 1とした根拠はこの基準には該当しないと」考えられる。

「上気道粘膜への明らかな刺激性」(EU-RAR No.29 (2004))等の記述より、気道刺激性が示されたことから、区分 3（気道刺激性）とした。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

: ラットの 4 週間吸入（エアロゾル）曝露試験で、区分 1のガイダンス値の範囲内の低濃度（118mg/m³：ガイダンス値換算濃度: 0.00036mg/L/6hr）

から、局所影響として鼻腔粘膜細胞の過形成及び喉頭の扁平上皮化生が認められたとの記述（EU-RAR(2004)）があるが、区分1のGHS分類基準は「人に重大な毒性を示した物質、又は実験動物での試験の証拠に基づいて反復暴露によって人に重大な毒性を示す可能性があると考えられる物質」と記載されている。従って、区分1（呼吸器）の根拠とした「用量依存性のある鼻腔粘膜の表皮肥厚」は動物実験で認められたが、重大な毒性とは言えず、区分1ではなく、区分2（呼吸器）とした。

経口投与ではマウス及びラットのいずれの試験も区分2のガイダンス値を超える高用量（238 mg/kg/day以上）で、肝臓、血液、精巣などに有害性影響が見られた（NITE 初期リスク評価書（2005））としているが、生殖器に対する毒性は生殖毒性で分類しているためこれを除外した。さらに、旧分類の区分2（肝臓）は、その分類根拠を示しておらず、肝臓は標的臓器から除外した。

なお、ヒトへの影響に関して信頼できる報告はない。

これらより、区分2（呼吸器）が妥当であるとした。

長期または反復暴露による臓器（呼吸器）の障害のおそれ（区分2）

誤えん有害性

: 情報なし

その他

: 内分泌攪乱作用 エストロゲン活性を評価したところ、生体内試験（卵巣摘出ラットを使った子宮肥大反応試験）では活性を示さなかった。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性 短期（急性）

: ニジマス LC₅₀ (96時間) = 6.5ppm
 和金 TLm (24時間) = 8ppm (TLm: 半数致死濃度)
 アメリカナマズ LC₅₀ (96時間) = 0.46 mg/L (EU-RAR, 2004)
 ミジンコ EC₅₀ (48時間) = 3.4 mg/L

甲殻類では区分2の結果であるが、魚類では区分1の結果であることから区分1とした。

水生環境有害性 長期（慢性）

: 急速分解性があり（28日間 BOD分解度 = 69%（既存化学物質安全性点検結果、1975）、BOD5 : COD ratio = 0.63 (EU-RAR, 2003)）、甲殻類（ヨコエビ科の一種）の10日間 NOEC = 0.10mg/L（NITE初期リスク評価、2005 他）、魚類（ニジマス）の99日間 NOEC = 0.10mg/L（NITE初期リスク評価、2005他）であることから、区分2とした。

残留性・分解性

: 既存化学物質の安全性点検結果（BODによる分解度：69%）では分解性良好な物質に分類されている。

生体蓄積性

: 既存化学物質の安全性点検結果（BCF = 176）では濃縮性がない、あるいは低い物質に分類されている。

土壌中への移動性

: 情報なし

オゾン層への有害性

: 情報なし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、: 都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に処理を委託する。

かつ環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

焼却する場合は、排ガス洗浄装置を備えた焼却炉の火室へ噴霧し、焼却する。この物質が河川、湖沼、海域、下水等に排出されないよう十分に注意する。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後処分する。これを含む排水は活性汚泥等の処理により清浄にしてからでないとは排出してはならない。都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に処理を委託する。

14. 輸送上の注意

国連番号	: 3082
品名 (国連輸送名)	: 環境有害物質 (液体)
国連分類	: クラス9 環境有害物質 等級III
容器等級	: 3
海洋汚染物質	: 海洋汚染物質(P)
MARPOL73/78 付属書II及びIBC コードによるばら積み輸送される 液体物質	: X類
輸送又は輸送手段に関する特別 の安全対策	: 車両によって運搬する場合は、荷送り人は運送人に運送注意書きを交付する 事が望ましい。 運搬に際しては容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がない ように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
国内規制がある場合の規制情報	: 船舶安全法 危規則第 2, 3 条危険物告示別表第 1 有害性物質 【正副標札】(P)9 - 【積載甲板 (貨物 / 旅客)】上・下 / 上・下 陸上輸送は消防法の基準に従い積載・運搬を行う。
緊急時応急措置指針番号	: 171

15. 適用法令

化審法	: 法第2条 第7項、一般化学物質
労働安全衛生法	: 法第57条の1、施行令第18条の1、別表第9 名称等を表示すべき有害物
化学物質管理促進法	: 法第2条第2項、施行令第1条別表第1、第1種指定化学物質
消防法	: 危険物第4類 第3石油類 非水溶性液体 (指定数量 2,000 L)
海洋汚染防止法	: 施行令別表第1 有害液体物質 (X類物質)
船舶安全法	: 有害性物質 (危規則第2, 3条危険物告示別表第 1)
外国為替及び外国貿易法	: 輸出貿易管理令別表第1の16項に該当するため、経済産業省のガイドライン の参照や事前相談が望ましい。
食品衛生法	: 食品、添加物等の規格基準第4-A-7 「おもちゃの可塑化された材料からなる 部分は、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)又はフタル 酸ベンジルブチルを 0.1%を超えて含有してはならない。」

16. その他の情報

記載内容の問い合わせ先
三和合成化学株式会社 TEL : 0538-55-5144 FAX : 0538-55-5199

記載内容の取扱い

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的性質、
危険・有害性等に関しては、いかなる保証をなすものではありません。

また、注意事項は通常取扱いを対象としたものなので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全
対策を実施の上、ご利用ください。

引用文献

国立衛生試験所、化学物質情報部編集、厚生省化学安全対策室監修、国際化学物質安全カード(ICSC)
日本語版 第3集,834,835(1997)
IPCS, International Programme on Chemical Safety IPCS/WHO (1999)
Farm Chemicals Handbook, C98 (1989)

Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya, 17(11) , 51 (1973)
 Cagianut B (1954). Keratitis erosiva und Nephritis toxica nach Einnahme von Dibutylphthalat.Schweiz.
 Med. Wochenschr. 84, 1243-1244.;sited in EU Risk Assessment Report, Vol.29 (2004);
 ACGIH, Documentation of the TLVs and BEI, 7th Edition (2001)
 Industrial Hygiene and Toxicology, 2, 1904 (1963).
 Izmerov, N.F., et al., Toxicometric Parameters of Industrial Toxic Chemicals Under Single Exposure, 44(1982)
 European Chemical Bureau, EU Risk Assessment Report, Vol.29 (2004)
 IPCS, International Programme on Chemical Safety IPCS/WHO (1997). Di-n-butylphthalate.
 Environmental Health Criteria 189.
 Lit. situ. in EU Risk Assessment Report, Vol.29 (2004); BASF (1990c). Confidential report. Report on the
 Maximization Test for sensitizing potential of dibutylphthalate in guinea pigs. ProjectNo.30H0449/892115.
 Dated 1 March 1990.
 倉田浩、吉川那衛「フタル酸エステル類に関する修復試験と突然変異誘導試験」1976
 CERi・NITE 有害性評価書 No.11 (2004)
 (株)三菱化学安全科学研究所、フタル酸エステルのエストロゲン活性試験 1997
 F. L. Mayer Jr, H. O. Sanders, Environ. Health Perspectives, Expt.Issue, No.3, 153 (1973)
 砂田毅、原子力工業、19(5), 40 (1972)
 既存化学物質ハンドブック、第5版, p972, p978 化学工業日報社(1988)

改訂履歴

改定日	理 由
2019.06.20	7. 取扱い及び保管上の注意 取扱いの項目において 「電気機器類は防爆型（安全増型）を使用する。」の文言を削除
2022.05.24	JIS Z 7253：2019 による見直し